

Produktbeschreibung

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung). Zusätzlich verfügt dieser Türöffner über eine verstärkte Fallenfeder.

Vorteile auf einen Blick

- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
- Symmetrische Bauform

Technische Daten

Abmessungen
Breite: 20,5 mm , Tiefe: 28 mm , Höhe: 75 mm

Ausführung	Standardtüröffner
Ausführung der Falle	Standardfalle
Bauform	symmetrisch
Einbaulage	universal
Mit Arretierung	Nein
Öffnungsrichtung nach DIN	links/rechts
Wassergeschützt	Nein
Montageart	Einbau
Arbeitsweise	Arbeitsstrom
Pulskontakt	Ja
Verstellbare Türöffnerfalle- FaFix	Ja
Verstellbarer Türöffner -Fix	Nein
Geeignet für Rauchschutztür	Nein
Mechanische Stabilität (keine Einbruchhemmung)	3500 N
Min. Fallenvorlast DC	10 N
Verstellbereich Fallenverstellung	3 mm
Lastzyklen werksinterne Prüfung	250000
Anschluss umsteckbar	Nein
Anschluss klemm-/Steckbar	Nein
Mechanische Geräuschdämpfung	Nein
1mm versetzte Bohrung	Nein
Entriegelungsdauer	0,8 s
Betriebstemperaturbereich	-15-40 °C
Geprüft nach	EN 14846
Geeignet für Feuerschutztür	Nein
Mit Rückmeldung	Nein
Schutzdiode	Nein
Spannung	8-16 V
Stromart	AC/DC
Verstellbares Schließblech	Nein
Fallenführung integriert - Prefix	Nein
Für Schließbleche mit Fallenführung	Nein
Art der Entriegelung	Standardausführung
Dauerbetrieb (100 % ED)	Nein
Mechanische Entriegelung	Nein
Max. Fallenvorlast AC	150 N
Min. Fallenvorlast AC	80 N
Max. Fallenvorlast DC	50 N
max. Stromaufnahme AC	620 mA
Max. Stromaufnahme DC	730 mA
Nennwiderstand 12 V	22 Ohm

Artikelnummer 17EY-----R11
EAN 4042203234178

