


EN 388:2016
+ A1:2018

1101X

EN ISO
374-1:2016
+ A1:2018

ABILST

EN ISO
374-5:2016**Butyl Handschuh, 38 cm**

Butyl Handschuh, komplett aus 0,5 mm starken Butyl-Kautschuk. Beständig gegen Ester, Ketone, Aldehyde, Amine, Anhydride, Ätzkali, Ätznatron, Laugen, Alkohol, anorganische Salze, organische Säuren in fast allen Konzentrationen, anorganische Säuren bis 20%. Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen, nicht beständig gegen Öle, Fette, Halogene und Kohlenwasserstoffe, Länge ca. 38 cm#Die kompletten Testergebnisse finden Sie unter folgendem Link: <https://www.fitzner.de/blog/psa-verordnungen/chemikalienguide.html>

Artikel-Nr.: 600305

Beschreibung:	Butyl Handschuh, 38 cm non-cut, 0.5mm, (20 mil),					
Größe:	8, 9, 10					
Verpackungs Einheiten:	1 Paar / 60 Paar					
Schutzklasse Kategorie PSA:	PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken. Zur Kategorie III gehören alle Produkte, die vor potenziell tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden schützen (komplexe PSA).					
Normen:	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 + A1:2018 EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 EN ISO 374-5:2016					
EN 388:2016 + A1:2018	• Abriebfestigkeit: 1 • Schnittfestigkeit: 1 • Weiterreißfestigkeit: 0 • Durchstichfestigkeit: 1 • Schnittfestigkeit ISO: X					
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	• Typ A					
Prüfchemikalien:	A	B	I	L	S	T
Permeationslevel:	6	6	3	6	6	6
Degradation in %:	-4,5%	-10,3%	/	5,1%	X	-7,8%
EN ISO 374-5:2016	• Getestet gegen Bakterien und Pilze					
Art des Schutzes:	Chemikalienschutz					
Beschichtungsmaterial:	Butyl					
Branche:	Chemie Industrie / Labor					
Features:	keine SVHC - Stoffe (Substances Of Very High Concern) gemäß der ECHA-Liste vorhanden keine Verwendung von per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (kurz PFAS Bestandteile) bei dem Herstellungsprozeß					