

Art.-Nr. 3392166

D3N 125-100-16R-8D H13

Hersteller: **Iscar** Bohrungsbearbeitung › Bohrwerkzeuge › Wendeplatten-Bohrer

Der Bohrer mit 12.9 mm Schneiddurchmesser bietet Ihnen zuverlässige Zerspanungsleistung und hohe Standzeit. Bei der Prüßner GmbH erhalten Sie geprüfte Markenqualität für Industrie und Handwerk – schnell lieferbar und fachkundig beraten.

TECHNISCHE MERKMALE

Schneiddurchmesser DC	12.9
Schnittlänge APMX	102.71
Gesamtlänge OAL	173.7
Aufnahmedurchmesser DCON	16
Werkzeugtyp	Werkzeug
Aufnahmeschaft	Rund
Bunddurchmesser D	20
Schneiddurchmesser min. DCN	12.5
Kraglänge LPR	125.67

EMPFOHLENE SCHNITTWERTE

Werkstoffgruppe	v_c [m/min]	n [U/min]	v_f [mm/min]
Stahl (P)	99	2443	567
Rostfrei (M)	77	1900	343
Guss (K)	99	2443	630
NE-Metall (N)	220	5429	1541

Richtwerte aus der Zerspanungspraxis – abhängig von Maschine, Aufspannung, Kühlung und Werkstoff-Charge. Konservativ beginnen und herantasten. Keine Haftung für Werkzeugbruch oder Bearbeitungsergebnisse. Bei Drehwerkzeugen bezieht sich v_c auf das Werkstück; eine Drehzahl wird daher nicht ausgewiesen.