

Art.-Nr. **AZ333A0250E****HSS-Co8-Zentrierbohrer, Form A, Ø 2,50 mm, 60°**Hersteller: **Prüßner** Bohrungsbearbeitung > Bohrwerkzeuge > Anbohrer & Zentrierbohrer > Zentrierbohrer

Der Bohrer mit 2,50 mm Schneiddurchmesser bietet Ihnen zuverlässige Zerspanungsleistung und hohe Standzeit. Bei der Prüßner GmbH erhalten Sie geprüfte Markenqualität für Industrie und Handwerk – schnell lieferbar und fachkundig beraten.

TECHNISCHE MERKMALE

Schneiddurchmesser DC	2,50
Schaftdurchmesser DMM	6,3
Gesamtlänge OAL	45

EMPFOHLENE SCHNITTWERTE

Werkstoffgruppe	v_c [m/min]	n [U/min]	v_f [mm/min]
Stahl (P)	40	5157	232
Rostfrei (M)	32	4011	140
Guss (K)	40	5157	258
NE-Metall (N)	90	11459	630

Richtwerte aus der Zerspanungspraxis – abhängig von Maschine, Aufspannung, Kühlung und Werkstoff-Charge. Konservativ beginnen und herantasten. Keine Haftung für Werkzeugbruch oder Bearbeitungsergebnisse. Bei Drehwerkzeugen bezieht sich v_c auf das Werkstück; eine Drehzahl wird daher nicht ausgewiesen.