

Art.-Nr. AX6518B7516

HSS-Co8-Viertelkreisfräser Ø 23,00 mm, ER 7,50, 4Z

Hersteller: **Prüßner** Fräsbearbeitung > Kopierfräser & Radenfräser > Profilfräser

Der Fräser mit 23,00 mm Schneiddurchmesser bietet Ihnen zuverlässige Zerspanungsleistung und hohe Standzeit. Die Ausführung 4-schneidig sorgt für saubere Schnittergebnisse und lange Werkzeugstandzeiten. Bei der Prüßner GmbH erhalten Sie geprüfte Markenqualität für Industrie und Handwerk – schnell lieferbar und fachkundig beraten.

TECHNISCHE MERKMALE

Schneiddurchmesser DC	23,00
Schaftdurchmesser DMM	16
Gesamtlänge OAL	71
Schneidenzahl ZEFP	4

EMPFOHLENE SCHNITTWERTE

Werkstoffgruppe	v_c [m/min]	n [U/min]	v_f [mm/min]
Stahl (P)	63	872	317
Rostfrei (M)	50	685	208
Guss (K)	54	747	317
NE-Metall (N)	180	2491	1511

Richtwerte aus der Zerspanungspraxis – abhängig von Maschine, Aufspannung, Kühlung und Werkstoff-Charge. Konservativ beginnen und herantasten. Keine Haftung für Werkzeugbruch oder Bearbeitungsergebnisse. Bei Drehwerkzeugen bezieht sich v_c auf das Werkstück; eine Drehzahl wird daher nicht ausgewiesen.