

Art.-Nr. 3335713

D3N 130-065-16A-5D

Hersteller: **Is scar** Bohrungsbearbeitung › Bohrwerkzeuge › Wendeplatten-Bohrer

Der Bohrer mit 13.4 mm Schneiddurchmesser bietet Ihnen zuverlässige Zerspanungsleistung und hohe Standzeit. Bei der Prüßner GmbH erhalten Sie geprüfte Markenqualität für Industrie und Handwerk – schnell lieferbar und fachkundig beraten.

TECHNISCHE MERKMALE

Schneiddurchmesser DC	13.4
Schnittlänge APMX	67.91
Gesamtlänge OAL	140.08
Aufnahmedurchmesser DCON	16
Innenkühlung	Innenkühlung
Werkzeugtyp	Werkzeug
Aufnahmeschaft	Weldon
Schaftlänge LS	48
Bunddurchmesser D	20
Schneiddurchmesser min. DCN	13
Kraglänge LPR	92.08

EMPFOHLENE SCHNITTWERTE

Werkstoffgruppe	v_c [m/min]	n [U/min]	v_f [mm/min]
Stahl (P)	99	2352	567
Rostfrei (M)	77	1829	343
Guss (K)	99	2352	630
NE-Metall (N)	220	5226	1541

Richtwerte aus der Zerspanungspraxis – abhängig von Maschine, Aufspannung, Kühlung und Werkstoff-Charge. Konservativ beginnen und herantasten. Keine Haftung für Werkzeugbruch oder Bearbeitungsergebnisse. Bei Drehwerkzeugen bezieht sich v_c auf das Werkstück; eine Drehzahl wird daher nicht ausgewiesen.