

Art.-Nr. **AZ333A0500E****HSS-Co8-Zentrierbohrer, Form A, Ø 5,00 mm, 60°**Hersteller: **Prüßner**    Bohrungsbearbeitung > Bohrwerkzeuge > Anbohrer & Zentrierbohrer > Zentrierbohrer

Der Bohrer mit 5,00 mm Schneiddurchmesser bietet Ihnen zuverlässige Zerspanungsleistung und hohe Standzeit. Bei der Prüßner GmbH erhalten Sie geprüfte Markenqualität für Industrie und Handwerk – schnell lieferbar und fachkundig beraten.

**TECHNISCHE MERKMALE**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Schneiddurchmesser DC | 5,00 |
| Schaftdurchmesser DMM | 12,5 |
| Gesamtlänge OAL       | 63   |

**EMPFOHLENE SCHNITTWERTE**

| Werkstoffgruppe | $v_c$ [m/min] | $n$ [U/min] | $v_f$ [mm/min] |
|-----------------|---------------|-------------|----------------|
| Stahl (P)       | 40            | 2578        | 232            |
| Rostfrei (M)    | 32            | 2005        | 140            |
| Guss (K)        | 40            | 2578        | 258            |
| NE-Metall (N)   | 90            | 5730        | 630            |

Richtwerte aus der Zerspanungspraxis – abhängig von Maschine, Aufspannung, Kühlung und Werkstoff-Charge. Konservativ beginnen und herantasten. Keine Haftung für Werkzeugbruch oder Bearbeitungsergebnisse. Bei Drehwerkzeugen bezieht sich  $v_c$  auf das Werkstück; eine Drehzahl wird daher nicht ausgewiesen.