

Art.-Nr. 3102558

BCM D32-B-W40-C

 Hersteller: **Isclar** Fräsbearbeitung › Systemfräser mit WSP › Systemfräser

Der Fräser mit 32 mm Schneiddurchmesser bietet Ihnen zuverlässige Zerspanungsleistung und hohe Standzeit. Bei der Prüßner GmbH erhalten Sie geprüfte Markenqualität für Industrie und Handwerk – schnell lieferbar und fachkundig beraten.

TECHNISCHE MERKMALE

Produktart	Kugelkopffräser
Schneiddurchmesser DC	32
Schnittlänge APMX	27
Gesamtlänge OAL	250
Eckenradius RE	16
Aufnahmedurchmesser DCON	40
Schnitttrichtung	Rechts
Innenkühlung	Innenkühlung
Werkzeugtyp	Werkzeug
Aufnahmeschaft	Weldon
Anzahl Schneidkörper CICT	2

EMPFOHLENE SCHNITTWERTE

Werkstoffgruppe	v_c [m/min]	n [U/min]	v_f [mm/min]
Stahl (P)	154	1532	329
Rostfrei (M)	121	1204	215
Guss (K)	132	1313	329
NE-Metall (N)	440	4377	1566

Richtwerte aus der Zerspanungspraxis – abhängig von Maschine, Aufspannung, Kühlung und Werkstoff-Charge. Konservativ beginnen und herantasten. Keine Haftung für Werkzeugbruch oder Bearbeitungsergebnisse. Bei Drehwerkzeugen bezieht sich v_c auf das Werkstück; eine Drehzahl wird daher nicht ausgewiesen.