FITZNER®
Arbeitsschutz




EN 388:2016 + A1:2018

1000X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

JKOPST

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

## Nitril Einweghandschuhe, High Risk,

Einweghandschuh „High Risk" T11371: Premium-Schutz für anspruchsvolle Bedingungen. Mit dem Einweghandschuh „High Risk" T11371 wird ein belastbarer Nitril-Einmalhandschuh für herausfordernde Einsätze bereitgestellt. Die 0,2 mm Schichtstärke, 300 mm Länge, EN ISO 374–1 : 2016+A1 : 2018 Typ A und AQL 0,65 sprechen für starken Chemikalienschutz. Für Lebensmittel zugelassen, latexfrei, ungepudert, reißfest und beidseitig tragbar, wird hier solide Premium-Qualität für professionelle Anwendungen geliefert.

| **Artikel-Nr.:** | **T11371** |
|---|---|
| **Beschreibung:** | Nitril Einweghandschuhe, High Risk,<br>30 cm, blau, 50 St ve/box |
| **Größe:** | 3XL/12, L/9, M/8, S/7, XL/10, XXL/11 |
| **Verpackungs Einheiten:** | 1 Box / 10 Box |
| **Schutzklasse Kategorie PSA:** | PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken. Zur Kategorie III gehören alle Produkte, die vor potenziell tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden schützen (komplexe PSA). |
| **Normen:** | EN ISO 21420:2020<br>EN 388:2016 + A1:2018<br>EN ISO 374-1:2016 + A1:2018<br>EN ISO 374-5:2016<br>ASTM D6978-05(2019)<br>Lebensmittel geeignet |
| EN 388:2016 + A1:2018 | • Abriebfestigkeit: 1<br>• Schnittfestigkeit: 0<br>• Weiterreißfestigkeit: 0<br>• Durchstichfestigkeit: 0<br>• Schnittfestigkeit ISO: X |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 | • Typ A |

| Prüfchemikalien: | J | K | O | P | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permeationslevel: | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| Degradation in %: | 45.1 | -7.6 | 93.5 | 27.8 | X | 16,4 |

| | |
|---|---|
| EN ISO 374-5:2016 | • Getestet gegen Bakterien, Pilze und Viren |
| **Stück pro Box:** | 50 |
| **Art des Schutzes:** | Einwegprodukt<br>Chemikalienschutz |
| **Beschichtungsmaterial:** | Nitril |
| **Griffprofil:** | Geraute Ausführung |
| **Material:** | Nitril |
| **Farbe:** | Blau |



Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de

FITZNER®
Arbeitsschutz

| | |
|---|---|
| **Branche:** | Chemie Industrie / Labor<br>Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe |
| **Features:** | geeignet bei/für Lebensmittel<br>Silikonfreier Herstellungsprozess<br>geprüft nach EN 455<br>ASTM (Standardverfahren zur Bewertung der Beständigkeit medizinischer Handschuhe gegen das Eindringen von Chemotherapeutika) Permeationsbeständigkeit von medizinischen Schutzhandschuhen gegen Zytostatika / Chemotherapeutika<br>EN 1149:2 Vertikaler Widerstand (Ohm) - Durchschnittswert: 4.2 × 10"8 Ohm |


Fitzner GmbH & Co.KG Arbeitsschutz | Schillerstr.53, 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de www.fitzner.de