

**Art.-Nr. 3350008**

## DDD-E3 33.31-36.20 NOM 0

Hersteller: **Iscar** Bohrungsbearbeitung › Reibwerkzeuge › Feinbohr-System

Die Reibahle mit 36.2 mm Schneiddurchmesser bietet Ihnen zuverlässige Zerspanungsleistung und hohe Standzeit. Bei der Prüßner GmbH erhalten Sie geprüfte Markenqualität für Industrie und Handwerk – schnell lieferbar und fachkundig beraten.

### TECHNISCHE MERKMALE

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Produktart                  | Tiefloch- / Einlippenbohrer |
| Schneiddurchmesser DC       | 36.2                        |
| Gesamtlänge OAL             | 70.5                        |
| Aufnahmedurchmesser DCON    | 30                          |
| Werkzeugtyp                 | Werkzeug                    |
| Schneiddurchmesser min. DCN | 33.31                       |

### EMPFOHLENE SCHNITTWERTE

| Werkstoffgruppe | $v_c$ [m/min] | $n$ [U/min] | $v_f$ [mm/min] |
|-----------------|---------------|-------------|----------------|
| Stahl (P)       | 68            | 594         | 387            |
| Rostfrei (M)    | 52            | 462         | 234            |
| Guss (K)        | 68            | 594         | 430            |
| NE-Metall (N)   | 150           | 1319        | 1050           |

Richtwerte aus der Zerspanungspraxis – abhängig von Maschine, Aufspannung, Kühlung und Werkstoff-Charge. Konservativ beginnen und herantasten. Keine Haftung für Werkzeugbruch oder Bearbeitungsergebnisse. Bei Drehwerkzeugen bezieht sich  $v_c$  auf das Werkstück; eine Drehzahl wird daher nicht ausgewiesen.