

Art.-Nr. **AZ333A0400E****HSS-Co8-Zentrierbohrer, Form A, Ø 4,00 mm, 60°**Hersteller: **Prüßner** Bohrungsbearbeitung > Bohrwerkzeuge > Anbohrer & Zentrierbohrer > Zentrierbohrer

Der Bohrer mit 4,00 mm Schneiddurchmesser bietet Ihnen zuverlässige Zerspanungsleistung und hohe Standzeit. Bei der Prüßner GmbH erhalten Sie geprüfte Markenqualität für Industrie und Handwerk – schnell lieferbar und fachkundig beraten.

TECHNISCHE MERKMALE

Schneiddurchmesser DC	4,00
Schaftdurchmesser DMM	10
Gesamtlänge OAL	56

EMPFOHLENE SCHNITTWERTE

Werkstoffgruppe	v_c [m/min]	n [U/min]	v_f [mm/min]
Stahl (P)	40	3223	232
Rostfrei (M)	32	2507	140
Guss (K)	40	3223	258
NE-Metall (N)	90	7162	630

Richtwerte aus der Zerspanungspraxis – abhängig von Maschine, Aufspannung, Kühlung und Werkstoff-Charge. Konservativ beginnen und herantasten. Keine Haftung für Werkzeugbruch oder Bearbeitungsergebnisse. Bei Drehwerkzeugen bezieht sich v_c auf das Werkstück; eine Drehzahl wird daher nicht ausgewiesen.