

Art.-Nr. E2597110

HSSCO8(M42) Z4 N30° FRÄSER LANG

Hersteller: **YG-1** Bohrungsbearbeitung › Bohrwerkzeuge › Spiralbohrer › Spiralbohrer HSS-Co8 Variante von **YG1-00525**

Der Bohrer bietet Ihnen zuverlässige Zerspanungsleistung und hohe Standzeit. Die Ausführung aus Hartmetall sorgt für saubere Schnittergebnisse und lange Werkzeugstandzeiten. Bei der Prüßner GmbH erhalten Sie geprüfte Markenqualität für Industrie und Handwerk – schnell lieferbar und fachkundig beraten.

TECHNISCHE MERKMALE

Schaftdurchmesser DMM	12
Schnittlänge APMX	45
Gesamtlänge OAL	102
Beschichtung	Blank poliert
Werkzeuggrundstoff	Hartmetall
Schnitttrichtung	Rechts
Norm	DIN 844
Drallwinkel	≅30
WSP-Form	Rechteckig

EMPFOHLENE SCHNITTWERTE

Werkstoffgruppe	v_c [m/min]	n [U/min]	v_f [mm/min]
Stahl (P)	40	1074	232
Rostfrei (M)	32	836	140
Guss (K)	40	1074	258
NE-Metall (N)	90	2387	630

Richtwerte aus der Zerspanungspraxis – abhängig von Maschine, Aufspannung, Kühlung und Werkstoff-Charge. Konservativ beginnen und herantasten. Keine Haftung für Werkzeugbruch oder Bearbeitungsergebnisse. Bei Drehwerkzeugen bezieht sich v_c auf das Werkstück; eine Drehzahl wird daher nicht ausgewiesen.