

Art.-Nr. 4854445

DSD-IF 32.00-FT

 Hersteller: **Is scar** Bohrungsbearbeitung › Reibwerkzeuge › Feinbohr-System

Die Reibahle mit 32 mm Schneiddurchmesser bietet Ihnen zuverlässige Zerspanungsleistung und hohe Standzeit. Bei der Prüßner GmbH erhalten Sie geprüfte Markenqualität für Industrie und Handwerk – schnell lieferbar und fachkundig beraten.

TECHNISCHE MERKMALE

Produktart	Tiefloch- / Einlippenbohrer
Schneiddurchmesser DC	32
Schnittlänge APMX	75
Gesamtlänge OAL	79.57
Aufnahmedurchmesser DCON	26
Innenkühlung	Innenkühlung
Werkzeugtyp	Werkzeug
Schneiddurchmesser min. DCN	32

EMPFOHLENE SCHNITTWERTE

Werkstoffgruppe	v_c [m/min]	n [U/min]	v_f [mm/min]	
Stahl (P)		68	671	387
Rostfrei (M)		52	522	234
Guss (K)		68	671	430
NE-Metall (N)		150	1492	1050

Richtwerte aus der Zerspanungspraxis – abhängig von Maschine, Aufspannung, Kühlung und Werkstoff-Charge. Konservativ beginnen und herantasten. Keine Haftung für Werkzeugbruch oder Bearbeitungsergebnisse. Bei Drehwerkzeugen bezieht sich v_c auf das Werkstück; eine Drehzahl wird daher nicht ausgewiesen.