

**Art.-Nr. AX851B36160**

## HSS-Co5-T-Nutenfräser Ø 36,0 mm, 8Z

Hersteller: **Prüßner** Fräsbearbeitung > Nutfräser & Scheibenfräser > Nutfräser > T-Nutenfräser

Der Scheibenfräser mit 36,0 mm Schneiddurchmesser bietet Ihnen zuverlässige Zerspanungsleistung und hohe Standzeit. Bei der Prüßner GmbH erhalten Sie geprüfte Markenqualität für Industrie und Handwerk – schnell lieferbar und fachkundig beraten.

### TECHNISCHE MERKMALE

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Schneiddurchmesser DC | 36,0 |
| Schaftdurchmesser DMM | 25   |
| Gesamtlänge OAL       | 103  |
| Schneidenzahl ZEFP    | 8    |

### EMPFOHLENE SCHNITTWERTE

| Werkstoffgruppe | $v_c$ [m/min] | $n$ [U/min] | $v_f$ [mm/min] |
|-----------------|---------------|-------------|----------------|
| Stahl (P)       | 63            | 557         | 507            |
| Rostfrei (M)    | 50            | 438         | 332            |
| Guss (K)        | 54            | 477         | 507            |
| NE-Metall (N)   | 180           | 1592        | 2416           |

Richtwerte aus der Zerspanungspraxis – abhängig von Maschine, Aufspannung, Kühlung und Werkstoff-Charge. Konservativ beginnen und herantasten. Keine Haftung für Werkzeugbruch oder Bearbeitungsergebnisse. Bei Drehwerkzeugen bezieht sich  $v_c$  auf das Werkstück; eine Drehzahl wird daher nicht ausgewiesen.